



Кабель-канал 80х40 серия "Стандарт" (двойной замок)

SNR-CD-PVC-8040S

Описание

Кабель-каналы предназначены для прокладки электрических, телефонных, компьютерных и телевизионных сетей по сгораемым / не сгораемым основаниям с учетом требований ПУЭ (правила устройства электроустановок), сетей постоянного и переменного тока до 1000 В.

Особенности:

Устойчивы к старению.

Имеют простую и понятную систему маркировки.

Подходят для прокладки проводки скрытым / полускрытым / открытым способом.

При использовании открытых проводов могут применяться как внутри помещений, так и снаружи.

Изготавливаются из электроизоляционного материала с высокой пластичностью (не деформируются и не ломаются при монтаже).

Обладают широким диапазоном рабочих температур.

Достаточная механическая прочность, позволяющая выдерживать механические нагрузки в процессе монтажа и эксплуатации.

Комплектация аксессуарами обеспечивает улучшенный эстетический вид.

Кабель-каналы SNR серии "Стандарт" отличаются размерами. К заказу доступны несколько вариантов кабель-каналов (см.вкладку Доп. описание).

Варианты кабельных каналов доступных для заказа



| Кабель-канал 12x12 серия "Стандарт" (двойной замок) |
|--|
| Кабель-канал 15х10 серия "Стандарт" (двойной замок) |
| Кабель-канал 16x16 серия "Стандарт" (двойной замок) |
| Кабель-канал 20x10 серия "Стандарт" (двойной замок) |
| Кабель-канал 25x16 серия "Стандарт" (двойной замок) |
| Кабель-канал 25x25 серия "Стандарт" (двойной замок) |
| Кабель-канал 40x16 серия "Стандарт" (двойной замок) |
| Кабель-канал 40х25 серия "Стандарт" (двойной замок) |
| Кабель-канал 40х40 серия "Стандарт" (двойной замок) |
| Кабель-канал 60х40 серия "Стандарт" (двойной замок) |
| Кабель-канал 60х60 серия "Стандарт" (двойной замок) |
| Кабель-канал 80х40 серия "Стандарт" (двойной замок) |
| Кабель-канал 80х60 серия "Стандарт" (двойной замок) |
| Кабель-канал 100х40 серия "Стандарт" (двойной замок) |
| Кабель-канал 100х60 серия "Стандарт" (двойной замок) |
| |