



Панорамная поворотная камера IP OMNY P4F1A-Wx44 8Мп, лазерная ИК до 800м, 24VAC, объектив 5мм

OMNY P4F1A-W x44

Общие

Характеристики хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Особенность	сверхширокий угол обзора
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/1.8"
ИК-подсветка до, м	800
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	4



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	IE выше 8.0, Chrome 8+, Firefox3.5+
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	8/2
RS485/RS232	1/0

Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Автотрекинг, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука, Детекция лиц, Подсчет людей
-------------------	--

Изображение и аудио

Улучшение изображения	HLC / EIS / 3D DNR / DEFOG / BLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.001
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.0001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/VP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1920x1080 30кс
Второй поток	4CIF 30кс
Третий поток	1080p/960p/720p 30кс
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, VP): 128-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 5; 220

Оптическое увеличение, кратность 44

Тип объектива трансфокатор

Диафрагма автоматическая, DC-Iris

Апертура, F F1.5-F4.8

Горизонтальный угол обзора, ° 61.2-2

Сеть

Протоколы сетевые ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение данных NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 24В AC

Потребляемая мощность, Вт 83

Защита от статических разрядов до 6000В

Грозозащита до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость нет

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -40 до 70



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Холодный старт,
С от -40

Допустимая ОВ 0%-90%

Размеры, мм Ø358 x 568

ВЕС, КГ 16

Материал корпуса Металл+пластик

Комплект
поставки
Камера - 1 шт
Влагозащитный колпачок в сборе - 1 шт
Страховочный карабин - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Компакт-диск - 1 шт
Шестигранник - 1 шт Блок питания - 1 шт