



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



РoЕ коммутатор стоечный
неуправляемый PUS-CC32-
450R, 32x10/100BASE-TX
802.3af&at + 2xGb Combo (SFP
порт только 1000BASE-X), PoE
бюджет 450Вт

PUS-CC32-450R

Описание

Данное устройство очень удобно для видеонаблюдения: имеет 10/100 порты для подключения камер, а так же гигабитные комбо-порты для подключения видеорегистраторов и выхода во внешнюю сеть.

РoЕ способности коммутатора аналогичны инжекторам:

Многопортовый 802.3af коммутатор имеет выходную мощность, которую можно делить между каналами, учитывая, что максимальная выходная мощность отдельного порта 30Вт. Имеем возможность использования портов с выходной мощностью до 30Вт в различных комбинациях, не превышая суммарную выходную мощность.

Особенности:

- Совместимость с 802.3at и 802.3af
- надежные PoE контроллеры Microsemi(вместо старых Maxim)
- Защита портов от перенапряжения, превышения тока, КЗ
- Работа в широком диапазоне напряжений 100-240VAC
- Gb комбо-порты

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX	32
Из них комбо 10/100/1000BaseT 1000BaseX SFP	2
Количество портов с поддержкой PoE	32
Количество основных портов	32
Тип Uplink портов	FastEthernet RJ45

Питание

Напряжение питания	220V AC
Блоки питания	Встроенный
Допустимое напряжение питания	220V AC

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов	16000
----------------------------	-------

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W	450

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до 50
Система охлаждения	Активная
Встроенная грозозащита на портах	IEC 6 1 000-4-2, класс 2
Размеры, мм	445x275x44