



Телефон IP Yealink W52P черный

IP Yealink W52P

Описание

Характеристики телефона

Поддержка 4-х одновременных вызовов

Поддержка 5-ти трубок W52H

Поддержка 5-ти SIP-аккаунтов с независимой настройкой

Поддержка 6-ти репитеров Yealink RT30 для увеличения зоны покрытия базы

Гибкая настройка маршрутизации/разрешений для входящих/исходящих звонков по подключенным трубкам

Поддержка стандарта DECT CAT-iq2.0. Поддержка функциональности на уровне стандарта CAT-iq 2.0 (Голос HD, Multiline, Конференция, Обновление ПО по "воздуху" и тд). Обратная совместимость с продуктами DECT других производителей отсутствует.

12 цифровых кнопок, 5 навигационных кнопок, 6 кнопок с возможностью программирования

Отображение картинки/фотографии звонящего

Полностью русифицирован: имеет русское меню, веб-интерфейс, ввод текстовых сообщений и контактов на русском языке

Клавиатура с русским алфавитом

Телефонная книга: 100 записей (хранение в трубке), 500 записей (хранение в базе), экспорт/импорт записной книги, удаленная записная книга (XML), черный список, история звонков (100 записей), быстрый и ускоренный набор, правила набора номера

Блокировка клавиатуры, сменный логотип на экране телефона, регулировка громкости, выбор мелодии звонка

Удержание и ожидание вызова, переадресация и перевод звонка, режим DND, конференц-связь, захват вызова, интерком-вызовы (в том числе групповой интерком-вызов: Paging), горячая линия, автоответ, экстренный вызов

Голосовая почта

Управление и настройка телефона с клавиатуры, через Web-интерфейс или удаленно

Централизованная установка, настройка, обновление конфигурации и программного обеспечения через функцию Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PPPoE)

Обновление ПО трубки по каналу DECT (OTA - Over-The-Air)

Поддержка протокола TR069

Поддержка сервиса Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service)

Специальные возможности для платформ BroadSoft, Genesys и тд.

Сетевые характеристики

Поддержка протокола SIP 2.0 (RFC3261)

Транспорт: UDP, TCP, TLS

Поддержка NAT transverse: режим STUN. Режимы звонка: Peer-to-Peer, SIP Proxy

3 режима работы с сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE

Поддержка OpenVPN (Внимание! В продуктах, предназначенных для стран-участников Таможенного Союза, данный функционал отсутствует!)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка 802.1x, LLDP
Поддержка VLAN (IEEE 802.1p/q tagging), TOS (layer 3)
Поддержка in-band DTMF, out-of band RFC2833 DTMF и SIP INFO
Поддержка стандартов шифрования и идентификации (MD5 и MD5-sess)
Поддержка SRTP (Внимание! В продуктах, предназначенных для стран-участников Таможенного Союза, данный функционал отсутствует!)
Работа с голосом

Звук формата HD: HD динамик трубки и громкой связи; HD кодек G.722
Звуковой диапазон от 50Гц до 7кГц
Поддержка широкополосного кодека G.722, поддержка стандартных кодеков G.711(A/μ), G.726, G.729AB, G.723.1., iLBC
Поддержка VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), AEC (подавление эха), NLP (подавление шумов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона), AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов)
Высококачественная громкая связь с подавлением эха
Физические характеристики

Покрытие: 50м в помещении, 300м вне помещения
Частотный диапазон 1880-1900 МГц
10 часов разговора, 100 часов в режиме ожидания
Цветной 1.8" LCD-экран с разрешением 128x160 точек
Режим экономии энергии ECO mode/ECO Mode+
1 порт x RJ45 10/100M
Поддержка PoE (Power over Ethernet, 802.3af) Class 1
Разъем для гарнитуры 2.5мм
Порт Mini-USB для обновления ПО трубки
Подсветка экрана и клавиатуры
Крепление на стол или стену
3 индикатора на базе: 1 x питание, 1 x сеть, 1 x трубка
Питание зарядного стакана: DC 5В / 600мА
Питание базы: DC 5В / 600мА
Размеры трубки (В*Ш*Г): 144мм*50мм*24мм
Размеры базы (Ш*В*Г): 153мм *108мм*45мм
Цвет: черный
Температура: -10 ~ +50°
Влажность: 10 ~ 95%

Экран и индикаторы

Тип дисплея	<Объект не найден> (234:bba52c44fd7fea6711ea4e2d59ed254b)
Размер дисплея, "	1.8" 128x160
Подсветка дисплея	нет

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	6
------------------------	---

Сеть

Сетевые протоколы	TR069; TLS; TCP; UDP
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Режимы работы LAN порта	<Объект не найден> (234:926d005056b295f911ea9973d398e9d7)
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP PPPoE

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	144x50x24
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	0.75

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	100
Журнал вызовов (количество записей)	100

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность	LLDP 802.1x
--------------	----------------

Функции администрирования

Management	HTTPS / TFTP / DHCP / PnP / HTTP / FTP
------------	--

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
------	------------------------------

Питание

Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 0.6A