


ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

DR-120-48 Блок питания на
DIN-рейку, 48В, 2,5А, 120Вт
Mean Well

DR-120-48 MW

Описание

Технические характеристики




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Выходная мощность (ном)	
Выход	
Напряжение 1 канала	
Выходной ток 1 канала	
Тип стабилизации	
Вход	
Конструктивное исполнение	
Возможности	
Типы защиты	КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев
Количество выходов	
Тип управления выходом	
Исполнение	
Входное напряжение AC	
Входное напряжение DC	
Коэффициент мощности	
Напряжение изоляции вход-выход	
Напряжение изоляции вход-земля	
Напряжение изоляции выход-земля	
Применение	
КПД	
Шум	
Размер	65.5×125.2×100 мм
Рабочая температура	
Температура хранения	

[Документация на DR-120-48](#)

Общие

Выходное напряжение



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Исполнение

DIN

Серия

DR

Мощность БП

120

Ток БП

2,5

Входное напряжение

176-264: 88-132