



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Сетевая карта 1 порт 10/100/1000Base-T SNR- E1G11ET

SNR-E1G11ET

Описание

Поддержка операционных систем

Windows 2000
Windows Server 2003/2008/2012/2016
Windows
Vista (Service Pack 1)/
XP (Service Pack 2) [Service Pack 3 is to be released mid-year]
Linux RHEL 4.6
и выше
Linux Kernel version 2.4 и выше
SLES 9 SP4 и выше
FreeBSD 7.0 и выше
DOS
DOS/ODI
SCO OpenServer 6/Unixware 7.1.x
Novell Netware 6.5
Xen
ESX 3.x и выше



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Параметры	SNR-E1G42ET	SNR-E1G42EX	SNR-E1G44ET2	SNR-E1G11ET
Чип	Intel i350AM2	Intel i350AM2	Intel i350AM4	Intel 82574L
Шина	PCIe x4 Gen2	PCIe x4 Gen2	PCIe x4 Gen2	PCIe x1 Gen1.1
Количество портов	2	2	4	1
Скорости	10/100/1000 Base-TX	1000Base-X	10/100/1000 Base-TX	10/100/1000 Base-TX
Низкий профиль	да	да	да	да
Поддержка 802.1q VLAN	да	да	да	нет
Поддержка приоритезации 802.1p	да	да	да	да
Поддержка Jumbo Frame (9.5KB)	да	да	да	нет
Аппаратная разгрузка TCP сегментации	да	да	да	да
Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм TCP/UDP, фрагментированных UDP	да	да	да	да
Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X)	да	да	да	да
Поддержка Flow Control	да	да	да	нет
Поддержка VMDq	да	да	да	нет
Поддержка Direct Cache Access (DCA)	да	да	да	нет
Поддержка LAG и Load Balancing	да	да	да	да
Размеры	153ммX68,9мм	153ммX68,9мм	153ммX68,9мм	110ммX55,3мм
Рабочая температура	0°C ... 55°C	0°C ... 55°C	0°C ... 55°C	0°C ... 55°C
Температура хранения	-40°C ... 65°C	-40°C ... 65°C	-40°C ... 65°C	-40°C ... 65°C

Общие

Количество портов	1
Чипсет	82574L
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты	Интерфейсы 1000Base-T
Формат	HH/HL x1
Тип устройства	Сетевой адаптер
Среда передачи данных	Медь
Скорость интерфейса	1Gb