



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

## IP-телефон Cisco CP-7940G (некондиция, пятно на дисплее, сломан держатель трубки)

CP-7940G (некондиция 6)

### Описание

Рекомендуем замену -  
**IP-телефон Cisco CP-7941G**

Блок питания Cisco **CP-PWR-CUBE-3**  
в комплект не входит

**Cisco IP Phone серии 7940** являются представителями второго поколения полнофункциональных IP телефонов для пользователей с низким и средним трафиком, которым требуется минимальное число абонентских номеров.

**IP телефон Cisco 7940G** - телефон бизнес уровня с большим жидкокристаллическим графическим дисплеем и встроенным Ethernet коммутатором. Дисплей отображает дату и время, имя и номер вызывающего абонента и набираемые цифры. В IP телефоне **Cisco 7940G** реализована поддержка языка XML и сетевых приложений. **Cisco IP Phone 7940G** содержит две программируемые кнопки линия/функция, допускающие выполнение до четырех одновременных вызовов, и четыре интерактивные программируемые кнопки, которые помогают пользователю выполнять функции вызова. Управление аудио средствами позволяет изменять громкость и выбирать между телефонной трубкой, головной гарнитурой или высококачественной двухсторонней громкой связью. Доступ в корпоративную директорию, используя протокол LDAP v.3.

Функции телефона могут развиваться совместно с развитием новых технологий путем программной модификации флэш-памяти телефона.



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

| Основные характеристики IP телефона Cisco 7940G |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Экран                                           | Большой графический      |
| Громкоговоритель                                | Дуплексный               |
| Поддержка головного телефона                    | да                       |
| Наличие встроенного Ethernet коммутатора        | да                       |
| Тип портов Ethernet                             | 10/100BASE-T             |
| Количество поддерживаемых линий (вызовов)       | 2 (4)                    |
| Поддерживаемые кодеки                           | G.711, G.729a            |
| Поддержка сетевых приложений и языка XML        | да                       |
| Поддерживаемые протоколы                        | SCCP, H323, SIP, MGCP    |
| Технические характеристики                      |                          |
| Размеры                                         | 20,32 x 26,67 x 15,24 см |
| Вес                                             | 1,6 кг                   |

Производитель: [Cisco](#)

## Общие

Тип модели бизнес

## Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

## Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

## Сеть

Сетевые протоколы SCCP; SIP; MGSP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения DHCP

## Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность 802.1x



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Функции администрирования

Management

DHCP / TFTP

## Функции IP ATC

Дополнительные виды обслуживания

Удержание вызова

## Питание

Потребление БП

PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

48V, 0.38A

## Физические характеристики

Размеры, мм

203x266x152

Материал корпуса

Пластик

ВЕС, КГ

1.6