



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



DR-45-24 Блок питания на DIN-рейку, 24В, 2А, 45Вт Mean Well

DR-45-24 (DR-4524) MW

Описание

Технические характеристики

<b>Выходная мощность (ном)</b>	
<b>Выход</b>	
<b>Напряжение 1 канала</b>	
<b>Выходной ток 1 канала</b>	
<b>Тип стабилизации</b>	
<b>Вход</b>	
<b>Конструктивное исполнение</b>	
<b>Возможности</b>	
<b>Типы защиты</b>	КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев
<b>Количество выходов</b>	
<b>Тип управления выходом</b>	
<b>Исполнение</b>	
<b>Входное напряжение AC</b>	
<b>Входное напряжение DC</b>	
<b>Коэффициент мощности</b>	
<b>Напряжение изоляции вход-выход</b>	
<b>Напряжение изоляции вход-земля</b>	
<b>Напряжение изоляции выход-земля</b>	
<b>Применение</b>	
<b>КПД</b>	
<b>Шум</b>	
<b>Размер</b>	78×93×67 мм
<b>Рабочая температура</b>	
<b>Температура хранения</b>	

[Документация на DR-45-24 \(DR-4524\)](#)

## Общие

Выходное напряжение

24

Исполнение

DIN



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Серия

DR

Мощность БП

45

Ток БП

2

Входное напряжение

85-264