



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

DR-60-12 Блок питания на DIN-
рейку, 12В, 4,5А, 60Вт Mean
Well

DR-60-12 MW

Описание

Технические характеристики



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Выходная мощность (ном) | |
| Выход | |
| Напряжение 1 канала | |
| Выходной ток 1 канала | |
| Тип стабилизации | |
| Вход | |
| Конструктивное исполнение | |
| Возможности | |
| Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение |
| Количество выходов | |
| Тип управления выходом | |
| Исполнение | |
| Входное напряжение AC | |
| Входное напряжение DC | |
| Коэффициент мощности | |
| Напряжение изоляции вход-выход | |
| Напряжение изоляции вход-земля | |
| Применение | |
| КПД | |
| Шум | |
| Размер | 78×93×56 мм |
| Рабочая температура | |
| Температура хранения | |

[Документация на DR-60-12](#)

Общие

| | |
|---------------------|-----|
| Выходное напряжение | 12 |
| Исполнение | DIN |
| Серия | DR |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Мощность БП

60

Ток БП

4,5

Входное напряжение

88-264