



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

DR-120-24 Блок питания на DIN-рейку, 24В, 5А, 120Вт Mean Well

DR-120-24 MW

[Описание](#)

[Технические характеристики](#)

| | |
|--|--|
| Выходная мощность (ном) | |
| Выход | |
| Напряжение 1 канала | |
| Выходной ток 1 канала | |
| Тип стабилизации | |
| Вход | |
| Конструктивное исполнение | |
| Возможности | |
| Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев |
| Количество выходов | |
| Тип управления выходом | |
| Исполнение | |
| Входное напряжение AC | |
| Входное напряжение DC | |
| Коэффициент мощности | |
| Напряжение изоляции вход-выход | |
| Напряжение изоляции вход-земля | |
| Напряжение изоляции выход-земля | |
| Применение | |
| КПД | |
| Шум | |
| Размер | 65.5×125.2×100 мм |
| Рабочая температура | |
| Температура хранения | |

[Документация на DR-120-24](#)

Общие

| | |
|---------------------|-----|
| Выходное напряжение | 24 |
| Исполнение | DIN |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--------------------|-----------------|
| Серия | DR |
| Мощность БП | 120 |
| Ток БП | 5 |
| Входное напряжение | 176-264: 88-132 |