



OLT BDCOM 3310 с 4 портами GEPON (SFP), 2 комбо-портами, 2xSFP, 2xRJ-45, 2 БП AC, FEC, порт RPS

P3310C-2AC-R

## Описание

OLT (Optical Line Terminal) с 4 портами GEPON, 2-мя портами 10/100/1000baseT, 2-мя комбо-портами GbE и 2 SFP 1000base-FX. Полностью совместим с технологией IEEE802.3ah. Позволяет организовать сеть доступа в районах с небольшой плотностью абонентов (коттеджные поселки, районы частной застройки), позволяя подключить до 256 абонентов (до 64 ONU на GEPON порт). От P3310C-2AC модель отличается наличием UPS порта для подключения батареи 12V. Зарядка батареи происходит при подключении OLT к сети 220В через главный БП.

OLT поставляется с двумя блоками питания AC и UPS выходом

## Общие

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Интерфейсы 1000BaseX SFP	4

## Характеристики PON

Тип PON	Pizza-box
Технология PON	EPON (GEPON)
Форм-фактор PON	1U
Multicast-группы	IGMP v1/v2 IGMP Snooping

## Питание



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Тип блока питания PON	AC
Потребляемая мощность, Вт	48