



OLT BDCOM 3310 с 4 портами GEPON (SFP), 2 комбо-портами, 2xSFP, 2xRJ-45, 2 БП АС, FEC, порт RPS

P3310C-2AC-R

Описание

OLT (Optical Line Terminal) с 4 портами GEPON, 2-мя портами 10/100/1000baseT, 2-мя комбо-портами GbE и 2 SFP 1000base-FX. Полностью совместим с технологией IEEE802.3ah. Позволяет организовать сеть доступа в районах с небольшой плотностью абонентов (коттеджные поселки, районы частной застройки), позволяя подключить до 256 абонентов (до 64 ONU на GEPON порт). От P3310C-2AC модель отличается наличием UPS порта для подключения батареи 12V. Зарядка батареи происходит при подключении OLT к сети 220В через главный БП.

OLT поставляется с двумя блоками питания АС и UPS выходом

Общие

 Интерфейсы 10/100/1000BaseT
 2

 Интерфейсы 1000BaseX SFP
 4

Характеристики PON

Тип PON Pizza-box

Tехнология PON EPON (GEPON)

Форм-фактор РОП 1U

Multicast-группы IGMP v1/v2 IGMP Snooping

Питание



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Тип блока питания PON AC
Потребляемая мощность, Вт 48