ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Управляемый блок розеток Tesla Power серии BASIC 45 розеток (36x IEC 320 C13 10A, 9xIEC 320 C19 16A), после теста

TP-BASIC-36A09B-3(уценка)

Описание

Устройство распределения электропитания (PDU) для монтажа в стойке вертикально позволяет контролировать 45 розеток при помощи веб-интерфейса, сетевого протокола SNMP или консоли управления.

Линейка контролируемых блоков розеток Tesla Power является передовым техническим решением по распределению электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Благодаря удаленному сетевому доступу и поддержке шлейфового подключения система Tesla Power способна дистанционно управлять оборудованием на уровне многокомпонентных сетей, обеспечивая надежное электропитание и управление энергопотреблением.

Основные функции:

- Контроль входного напряжения
- Контроль суммарного тока нагрузки
- Контроль общей потребляемой мощности (кВт)
- Контроль общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
- Поддержка шлейфового подключения через концентратор

Общие характеристики

Тип PDU	Интеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered)
Тип розеток	IEC 320 C19 16A IEC 320 C13 10A
Количество розеток	36 9
Длина шнура, м	3
Тип входной вилки	IEC60309 16A (3P+N+PE)
Монтаж PDU	Вертикальный
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	1776×68×44.4

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	3
Номинальное напряжение на входе, В	380
Максимальный ток нагрузки	16 А
Частота переменного тока на входе, Гц	50/60

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Доп. описание

Функциональные возможности:

Контроль:

Суммарный ток нагрузки
Номинальное входное напряжение
Общая потребляемая мощность (кВт)
Общая потребляемая электроэнергия (кВт•ч)

Установка режимов работы:

Установка аварийного уведомления через e-mail
Установка доступа по протоколу HTTP
Установка управления через SNMP (v1)
Установка сетевых параметров (IP, gateway, subnet mask, DNS)

Режимы аварийного отключения:

Перегрузка по напряжению
Превышение порога тока общей нагрузки

Уведомление об ошибках и аварийном отключении

Индикация аварийного состояния подачей звукового сигнала
Автоматическое уведомление системного администратора через e-mail
Отправка отчета об ошибках через SNMP Trap

Формат удаленного управления

Web-интерфейс, доступ через IE
Поддержка SNMP v1
Доступ через последовательный порт

Настройки профилей пользователей - Создание учетных записей и установка прав доступа пользователей

Программное обеспечение - Поддержка браузеров IE, Firefox, Google с возможностью обновлени