



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Сервер HP ProLiant SL2500
Gen8, 8 процессоров Intel Xeon
8C E5-2660 2.20GHz, 128GB
DRAM, 24SFF

SL2500_4xSL210t_8xE5-
2660_128GB_24SFF

Описание

В комплект входит:

Шасси HP ProLiant SL2500 - 1 шт
Сервер HP ProLiant SL210t Gen8 - 4 шт
Блок питания 1200W - 2 шт
Лицевая панель с ключом - нет
Рельсы для установку в 19" стойку - нет

Основные особенности

Высокая плотность
Масштабируемость
Высокая энергоэффективность
4 независимых серверных узла

Комплектация каждого сервера:

Процессор Intel Xeon E5-2660 2.20GHz - 8 шт
Память 8GB DDR3 ECC - 16 шт (128GB)
Контроллер SATA Smart Array B120i без
поддержки SAS дисков - 1 шт (п
оддержка дисков SAS
и объема дисков больше 2TB возможна при
использовании опционального контроллера
HP Smart Array P420)
Жесткие диски - нет
Заглушки для отсеков 2,5" - 4 шт
Салазки для жестких дисков - нет

Масштабируемая система HP ProLiant SL2500
предлагает оптимальное решение с использованием
до 4 независимых серверных узлов

HP ProLiant SL210t Gen8

с возможностью горячего подключения в
стандартном корпусе высотой 2U. Каждый серверный
узел

SL210t Gen8

может обслуживаться отдельно от других узлов в



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

том же корпусе без влияния на их работу, тем самым гарантируя безотказную работу сервера.

Каждый серверный узел использует эффективное сочетание памяти с частотой до 1866 МГц и Intel® Xeon® E5-2600, объединенных единой системой электропитания и охлаждения. Сервер ProLiant SL2500 удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к корпоративному серверу, и при этом он обеспечивает оптимальную эффективность, плотность и гибкость, позволяет удвоить плотность, по сравнению со стандартными серверными стойками, экономит площадь помещения центра обработки данных, повышает производительность и сокращает энергопотребление.

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C600
Количество сокетов для процессора	8
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v1/v2
Socket	LGA2011
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR3
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТБ	2
Количество слотов оперативной памяти	64
Количество слотов расширения PCI-E	8
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Нет

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	8
Интерфейсы 10GBase-T	0

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	24
Наличие салазок для жестких дисков	Нет

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1200
Напряжение питания	220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35