

IP камера Dahua DH-SD50225U-HNI скоростная поворотная 2Мп, 50к/с при разрешении 1080p, 25x опт. увелич., PoE+, IP66, IK10

DH-SD50225U-HNI

Описание

Благодаря оптическому увеличению и точности выполнения панорамирования и наклона, эта серия представляет собой удачное решение для многих задач. Сочетание технологий Starlight и WDR обеспечивает качественную картинку при любом освещении.

Благодаря технологии Starlight, эта камера идеально подходит для условий с недостаточным освещением. Решение предлагает качественную картинку при условиях минимального окружающего освещения. Технология Starlight предлагает цветное изображение в условиях почти полной темноты (0.005люкс).

Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR(120dB) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.

Передача видеопотоков высокого качества без высокой загрузки сетевой инфраструктуры, Smart H.265+ является оптимизированной реализацией кодека H.265. Smart H.265+ является адаптивной технологией кодирования сцены и включает в себя: динамический GOP, динамический ROI, гибкую многокадровую конструкцию опорного кадра и интеллектуальное подавление шумов, обеспечивая экономию до 70% пропускной способности в сравнении с кодеком H.265.

Диапазон температур -40°C ~ +60°C класс защиты IP67 и вандалозащищенность IK10 дают возможность установки камеры в экстремальные условия окружающей среды.

Поддержка $\pm 10\%$ допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 8кВ обеспечивает надёжную защиту.

Камера поддерживает протокол ONVIF (Open Network Video Interface Forum), что обеспечивает работу камеры с устройствами и программным обеспечением



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

других производителей.

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	0

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	2/1

Аналитика

Базовая аналитика	детекция лиц, тепловая карта
-------------------	------------------------------

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.005
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.0005
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H, MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Аудио интерфейсы	аудиовыход / аудиовход

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	4.8; 120
Оптическое увеличение, кратность	25
Тип объектива	трансфокатор
Горизонтальный угол обзора,°	62.8-2.6



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

Питание

Питание	24В AC; 802.3at
---------	-----------------

Потребляемая мощность, Вт	23
---------------------------	----

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
-----------------	------

Вандалостойкость	IK10
------------------	------

Работа при температуре ниже -40°C	нет
-----------------------------------	-----

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----