



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP камера Dahua DH-SD59225U-HNI поворотная 2Мп, 50к/с при разрешении 1080p, 25х опт. увелич., PoE+, IP66, ИК до 150м, H.265

DH-SD59225U-HNI

Описание

Благодаря оптическому увеличению и точности выполнения панорамирования и наклона, эта серия представляет собой удачное решение для многих задач. Сочетание ИК подсветки и технологий Starlight и WDR обеспечивает качественную картинку при любом освещении.

Благодаря технологии Starlight, эта камера идеально подходит для условий с недостаточным освещением. Решение предлагает качественную картинку при условиях минимального окружающего освещения. Технология Starlight предлагает цветное изображение в условиях почти полной темноты (0.005 люкс).

Диапазон температур -40°C ~ +70°C и класс защиты IP66 дают возможность установки камеры в экстремальные условия окружающей среды.

Камера поддерживает протокол ONVIF (Open Network Video Interface Forum), что обеспечивает работу камеры с устройствами и программным обеспечением других производителей.

Грозозащита по напряжению до 6кВ обеспечивает надёжную защиту.

Общие

Характеристики хранилища

microSD 1-256Гб

Общее

Тип камеры

скоростная поворотная

Формат выходного сигнала камеры

IP

Размер матрицы, дюйм

1/2.8



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

ИК-подсветка до, м	150
--------------------	-----

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	2/1

Аналитика

Базовая аналитика	детекция лиц, тепловая карта
-------------------	------------------------------

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.005
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.0005
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H, MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Аудио интерфейсы	аудиовыход / аудиовход

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	120; 4.8
Оптическое увеличение, кратность	25
Тип объектива	трансфокатор
Горизонтальный угол обзора,°	62.8-2.6

PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

Питание

Питание	24В AC; 802.3at
Потребляемая мощность, Вт	23

Эксплуатация



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----