



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

# Кабель оптический ОКПК-0.22-8 1,2кН

## ОКПК-0.22-8 1,2кН

### Описание

#### Назначение:

Оптический кабель марки ОКПК предназначен для подвеса на опорах линий связи.

#### Описание конструкции:

Кабель на основе оптического модуля, с двумя параллельными диэлектрическими силовыми элементами. Конструкция кабеля состоит из одного оптического модуля натурального цвета. Внутри оптического модуля расположено 1-8 одномодовых оптических волокон.

1. Оптическое волокно
2. Оптический микромодуль из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем
3. Силовой элемент – стеклопластиковый прут
4. Защитная оболочка

Модуль заполнен гидрофобинольным наполнителем. Параллельно с модулем располагаются две водоблокирующие нити и два стеклопластиковых прутка. Защитная оболочка выполнена из полиэтилена высокой плотности.


#### Размеры и вес деревянных барабанов

| Тип барабана | A Диаметр щеки (мм) | C Диаметр шейки (мм) | D Длина шейки (мм) | B Габаритная ширина (мм) | Вес барабана (кг) |
|--------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 10           | 1000                | 545                  | 500                | 646                      | 80                |
| 12           | 1220                | 650                  | 500                | 650                      | 110               |
| 12a          | 1220                | 650                  | 710                | 864                      | 130               |
| 14           | 1400                | 750                  | 710                | 875                      | 155               |
| 16a          | 1600                | 800                  | 800                | 970                      | 295               |
| 18 У         | 1800                | 1120                 | 900                | 1120                     | 520               |
| 18a У        | 1800                | 900                  | 900                | 1120                     | 520               |
| 20 У         | 2000                | 1220                 | 1000               | 1250                     | 805               |

### Общие

Тип оптического кабеля

Абонентский Drop



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Диэлектрическая конструкция        | Да                                            |
| Количество волокон                 | 8                                             |
| Тип волокна                        | SM (G.652.D)                                  |
| Типовое затухание, дБ/км           | $\leq 0,32$ (1310 нм) / $\leq 0,18$ (1550 нм) |
| Габаритные размеры кабеля, мм      | 6,3x2,9                                       |
| Силовой элемент                    | Два стеклопластиковых прутка                  |
| Диаметр силового элемента, мм      | 1,2                                           |
| Стойкость к растяжению, кН         | 1.2                                           |
| Материал оболочки                  | PE                                            |
| Цвет оболочки                      | Черный                                        |
| Температура монтажа, °C            | от -30 до 50                                  |
| Температура хранения, °C           | от -30 до 50                                  |
| Температура эксплуатации, °C       | от -60 до 70                                  |
| Масса кабеля, кг/км                | 19,8                                          |
| Стандартная строительная длина, км | 5                                             |