



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Блок электрических розеток на 30 гнезд Schuko, шнур питания 1,8 м с вилкой IEC60309 16A 3P+N+E

SNR-PDU-30S-60309

Описание


Блок электрических розеток (БРП/PDU) на 30 гнезд Schuko применяется для организации электроснабжения в телекоммуникационных шкафах, открытых стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Предназначен для вертикального монтажа и оснащён вилкой IEC60309 3x16A (3P+N+PE). БРП состоит из нескольких групп выходных розеток Schuko в алюминиевом корпусе. Корпус имеет эстетичный вид и выполнен из высококачественного материала с продольными рёбрами жёсткости. Выходные розетки выполнены из нетоксичного пластика не распространяющего горение. Все токоведущие части (шины, контакты, заземляющие элементы) выполнены из медных сплавов. В комплект поставки входят кронштейны для фиксации к вертикальным монтажным направляющим.

Общие характеристики

Тип PDU	Неуправляемый блок розеток
Монтаж PDU	Вертикальный
Тип розеток	Schuko
Количество розеток	30
Длина шнура, м	1,8
Тип входной вилки	IEC60309 16A (3P+N+PE)
Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
Температура хранения, без конденсации, °C	от -40 до 40
Масса нетто, не более, кг	4.95

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	3
Номинальное напряжение на входе, В	250
Допустимое напряжение на входе, В	250



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Частота переменного тока на входе, Гц

50/60

Максимальный ток нагрузки

16 A