



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



NAS-сервер Synology RackStation RS818RP+, 4xHDD3,5", 4x1000Base-T, два БП, без дисков

RS818RP+

Описание

В комплект поставки входит:

Системный блок NAS - 1 шт.
Краткая инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Сборочный комплект - 1 шт.
Шнур питания - 2 шт.
Сетевой кабель (LAN) RJ-45 - 1 шт.

Мощное и масштабируемое решение для хранения данных

Synology RackStation RS818+/RS818RP+ поставляется с четырехъядерным процессором, четырьмя LAN-портами 1GbE, а также дополнительной поддержкой сетевой карты 10GbE. Эта система представляет собой высокопроизводительное и масштабируемое решение для хранения данных, которое позволяет обмениваться файлами с различных платформ, выполнять централизованное резервное копирование данных, а также защищать критически важные ресурсы.

Обеспечьте высокую производительность своего хранилища

RS818+/RS818RP+ позволяет модернизировать сетевые компоненты и оптимизировать производительность благодаря дополнительному расширению двухканальной памяти..

Btrfs: эффективность хранилища следующего поколения

Файловая система Btrfs использует передовые технологии хранения данных для решения задач управления, стоящих перед современными крупными предприятиями:

Гибкая система общих папок и квот пользователей обеспечивает комплексное управление квотами во всех учетных записях пользователей и во всех общих папках

Технология Snapshot Replication обеспечивает копирование данных по расписанию и защиту сохраненных данных с помощью 1024 резервных копий общих папок и 65 000 общесистемных снимков

Восстановление данных на уровне файлов и папок ускоряет процесс восстановления данных и делает его более гибким

Автоматическое самовосстановление файлов обнаруживает и восстанавливает поврежденные файлы без вмешательства поль

Поддержка сетевых файлообменных протоколов

CIFS
AFP
FTP
iSCSI
Telnet
SSH
NFS



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

WebDAV
SNMP

Видеонаблюдение

Количество IP-камер (по умолчанию) – 2шт
Максимальное кол-во IP-камер (необходима лицензия) – 40шт
Видеопоток кад./сек. (FPS) - 1200 FPS @ 720p (1280x800)

Общие

Количество контроллеров управления	1
Протокол подключения	iSCSI
Скорость подключения, Gb/s	1
Исполнение корпуса СХД	1U
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	4