



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Медиаконвертер 100-Base-T/100Base-FX, Tx/Rx: 1550/1310нм, V2, пластиковый корпус

SNR-CVT-100B-V2 (Rev.P)

Описание

Медиаконвертер SNR-CVT-100A-V2 (Rev.P) и SNR-CVT-100B-V2 (Rev.P) осуществляют преобразование интерфейсов «витая пара - одномодовый оптический кабель по одному волокну» для сетей Ethernet 10/100BASE-TX и 100BASE-FX. Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1550 нм и 1310 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км. Медиаконвертеры имеют 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля (SC-коннектор). На порту для витой пары реализована поддержка автоматического определения скорости, режимов работы (полнодуплексный или полудуплексный), полярности MDI/ MDI-X, что упрощает установку медиаконвертера в существующей сети.

Основное отличие данной модели от SNR-CVT-100A и SNR-CVT-100B это отсутствие функции LFP и блока DIP переключателей.

Применение новых технологий позволило сделать ее более доступной, модель предназначена для массовых подключений клиентов по технологии FTTH