



IP-телефон SNR-VP-52 с БП, белый цвет

SNR-VP-52W

Описание

Обовленная серия IP телефонов SNR-VP-5х представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетая в себе широкий фукционал, отличное качество и высокий уровень стабильности.

Все модели телефонов SNR-VP-5х совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими ATC различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

Новый SNR-VP-52 - это бюджетный SIP телефон, идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Несмотря на экономичность, наша младшая модель обладает широким спектром возможностей: поддерживает русский язык, настройку VLAN, имеет разъем для подключения гарнитуры.

В ассортименте представлены модели с блоком питания (SNR-VP-52) и поддержкой РоЕ (SNR-VP-52-P, в этом случае блок питания в комплект не входит, но может быть приобретен отдельно - см.сопутствующие товары), а также оба варианта, исполненные в белом цвете (SNR-VP-52W(-P)).

Основные особенности:

2 SIP аккаунт;

Ethernet коммутатор, 2 порта, режим Bridge;

Русскоязычный интерфейс;

Полнодуплексная громкая связь;

Поддержка гарнитуры (RJ9);

Опциональная поддержка РоЕ 802.3af.

Комплект поставки:

Телефонный аппарат;

Телефонная трубка; Телефонный шнур;

. Подставка;


Адаптер питания.

Общие

Тип модели

бюджетные

Экран и индикаторы





Тип дисплея монохромный

Размер дисплея," 2.6" 132x64

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 10

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

Support Login for Administration

Безопасность Support SRTP for Voice Data Encryption

Sip Over TLS

Support HTTPS (SSL)

Функции IP ATC

Количество линий (SIP аккаунтов) 2

Поддержка доп.панель BLF Heт

Переадресация вызова

Выбор звонка Ожидание вызова Перевод вызова Call Pickup

Звонки Point-to-Point

SMS

Дополнительные виды обслуживания

Dial-plan Автоответ

Удержание вызова Пакетный сниффер Голосовая почта

Режим не беспокоить (DND)

Group Call Pickup Быстрый набор

Сеть

Сетевые протоколы UDP; TCP; DNS-SRV; TLS

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта bridge

OpenVPN L2TP

Поддержка сетевого подключения DHCP

Static IP PPPoE



Физические характеристики

Цветовая гамма белый

Размеры, мм 197x195x100

Материал корпуса Пластик

BEC, ΚΓ 0,8

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 500

Черный список (количество записей) 100

Журнал вызовов (количество записей) 100

Функции администрирования

Management HTTP / OPT66 / TR069 / PnP / HTTPS / FTP / TFTP / DHCP

Кодеки и настройки голоса

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Потребление БП 1.45W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 1.2A

Поддержка РоЕ Нет