



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP-телефон SNR-VP-52 с БП, белый цвет

SNR-VP-52W

Описание

Обновленная серия IP телефонов SNR-VP-5x представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетая в себе широкий функционал, отличное качество и высокий уровень стабильности.

Все модели телефонов SNR-VP-5x совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими АТС различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

Новый SNR-VP-52 - это бюджетный SIP телефон, идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Несмотря на экономичность, наша младшая модель обладает широким спектром возможностей: поддерживает русский язык, настройку VLAN, имеет разъем для подключения гарнитуры.

В ассортименте представлены модели с блоком питания (SNR-VP-52) и поддержкой PoE (SNR-VP-52-P, в этом случае блок питания в комплект не входит, но может быть приобретен отдельно - см.сопутствующие товары), а также оба варианта, исполненные в белом цвете (SNR-VP-52W(-P)).

Основные особенности:

- 2 SIP аккаунт;
- Ethernet коммутатор, 2 порта, режим Bridge;
- Русскоязычный интерфейс;
- Полнодуплексная громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Опциональная поддержка PoE 802.3af.

Комплект поставки:

- Телефонный аппарат;
- Телефонная трубка;
- Телефонный шнур;
- Подставка;
- Адаптер питания.

Общие

Тип модели

бюджетные

Экран и индикаторы



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея, "	2.6" 132x64
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	10
------------------------	----

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	Support Login for Administration Support SRTP for Voice Data Encryption Sip Over TLS Support HTTPS (SSL)

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	2
Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Переадресация вызова Выбор звонка Ожидание вызова Перевод вызова Call Pickup Звонки Point-to-Point SMS Горячая линия Dial-plan Автоответ Удержание вызова Пакетный сниффер Голосовая почта Режим не беспокоить (DND) Group Call Pickup Быстрый набор

Сеть

Сетевые протоколы	UDP; TCP; DNS-SRV; TLS
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Режимы работы LAN порта	bridge
Поддержка сетевого подключения	OpenVPN L2TP DHCP Static IP PPPoE



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Физические характеристики

Цветовая гамма	белый
Размеры, мм	197x195x100
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	0,8

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	500
Черный список (количество записей)	100
Журнал вызовов (количество записей)	100

Функции администрирования

Management	HTTP / OPT66 / TR069 / PnP / HTTPS / FTP / TFTP / DHCP
------------	--

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	1.45W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1.2A
Поддержка PoE	Нет