



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP-телефон SNR-VP-52W без БП, поддержка PoE, белый цвет

SNR-VP-52W-P

Описание

Обновленная серия IP телефонов SNR-VP-5x представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетая в себе широкий функционал, отличное качество и высокий уровень стабильности.

Все модели телефонов SNR-VP-5x совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими АТС различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

Новый SNR-VP-52 - это бюджетный SIP телефон, идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Несмотря на экономичность, наша младшая модель обладает широким спектром возможностей: поддерживает русский язык, настройку VLAN, имеет разъем для подключения гарнитуры.

В ассортименте представлены модели с блоком питания (SNR-VP-52) и поддержкой PoE (SNR-VP-52-P, в этом случае блок питания в комплект не входит, но может быть приобретен отдельно - см.сопутствующие товары), а также оба варианта, исполненные в белом цвете (SNR-VP-52W(-P)).

Основные особенности:

- 2 SIP аккаунт;
- Ethernet коммутатор, 2 порта, режим Bridge;
- Русскоязычный интерфейс;
- Полнодуплексная громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Опциональная поддержка PoE 802.3af.

Комплект поставки:

- Телефонный аппарат;
- Телефонная трубка;
- Телефонный шнур;
- Подставка;
- Адаптер питания.

Общие

Тип модели

бюджетные

Экран и индикаторы



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея,"	2.6" 132x64
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	10
------------------------	----

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	Support Login for Administration Support SRTP for Voice Data Encryption Support HTTPS (SSL) Sip Over TLS

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	2
Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Быстрый набор Call Pickup SMS Выбор звонка Переадресация вызова Ожидание вызова Перевод вызова Горячая линия Звонки Point-to-Point Автоответ Удержание вызова Пакетный сниффер Голосовая почта Режим не беспокоить (DND) Group Call Pickup Dial-plan

Сеть

Сетевые протоколы	TLS; TCP; UDP; DNS-SRV
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Режимы работы LAN порта	bridge
Поддержка сетевого подключения	Static IP OpenVPN L2TP PPPoE DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	белый
Размеры, мм	197x195x100
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	0.96

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	500
Черный список (количество записей)	100
Журнал вызовов (количество записей)	100

Функции администрирования

Management	PnP / HTTPS / HTTP / FTP / TR069 / OPT66 / DHCP / TFTP
------------	--

Кодеки и настройки голоса

DTMF	RFC2833 / In-band / SIP Info
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	1.45W; PoE 2.07W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1.2A
Поддержка PoE	Да