



Конвертер интерфейсов Ethernet-MBus (мин. комплектация в термоусадке)

SNR-Eth-MBus_LC_C

Описание

Конвертер интерфейсов M-Bus в Ethernet. Поддержка подключения до 250 единичных нагрузок.

В комплектацию не входит БП.

Модель:

Без гальваноразвязки;

Питание от 36В;

Термоусадка.

Характеристика интерфейса M-Bus

Количество портов	1
Тип портов	1 x M-BUS Master,
Разъемы	Клеммы
Передаваемые сигналы	Шина M-Bus (+), Шина M-Bus (-)

Параметры линии связи

Бит данных	7, 8
Четность	None, Odd, Even
Стоповых бит	1, 2
Скорость передачи данных	300 - 9600 бит/с

Интерфейс Ethernet



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество портов	1
Тип портов Ethernet	Ethernet 10/100
Разъемы	RJ45
Сетевые протоколы	HTTP, ICMP, IPv4, SNMP, TCP, UDP, DNS, DHCP

Управление устройством

Способы настройки	WEB-интерфейс
Кнопка Reset	Есть

Электропитание

Питание	36 В.
---------	-------

Конструктивные свойства

Размеры	22x67x115 мм
Вес	55 г
Корпус	Термоусадка
Монтаж	Настольный/настенный