



Серверная платформа SNR-SR3224R, 3U, E5-2600v4, DDR4, 24xHDD, резервируемый БП

SNR-SR3224R

Описание

Сервер высокой дисковой плотности на базе процессоров Intel. Позволяет использовать до 24 жёстких дисков форм-фактора 2,5" или 3,5". Резервируемые блоки питания обеспечивают надёжную защиту от аварий.

Спроектирован для использования в системах видеонаблюдения и системах хранения/резервирования данных.

Поддержка:

Процессор: Socket LGA2011-3 - 2шт Память: до 1024GB DDR4 ECC REG Жёсткие диски: до 24шт 2,5"/3,5" SATA

Аппаратный RAID-контроллер поддерживается через Riser адаптер

В комплект входит:

Шасси SNR-SR3224R - 1шт Жесткие диски: отсутствуют

Аппаратный HBA-контроллер LSI2008 - 1шт

Экспандер - 2шт

Блок питания - 2шт, 770W

Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 24шт

Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт

Радиатор процессора - 2шт

Поддержка операционных систем





Операционная система	Microsoft Windows Server 2008 R2(x64)
	Microsoft Windows 2012 (x64)
	Microsoft Windows 2012 R2 (x64)
	Microsoft Windows Server 2016 (x64)
	Red Hat Enterprise Linux* (x64)
	SUSE Linux Enterprise Server* (x64)
	Ubuntu Linux Server* (x64)
Гипервизоры виртуальных машин	VMware ESXi 5.1 U2 P05∏except Fultondale),ESXi 5.5
	Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
	Microsoft Windows Server 2012
	Microsoft Windows Server 2012 R2
	Microsoft Windows Server 2016 (x64)
	Xen 3.3/3.4/3.5
	Linux KVM∏RHEL 6)
	Microsoft Azure
	(Parallels Server [

Общие

Оощие	
Чипсет материнской платы	Intel C612
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v3/v4
Socket	LGA2011-3
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ЕСС памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	1
Количество слотов оперативной памяти	16
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	8
Количество слотов расширения PCI-E	2
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да
Интерфейсы	
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Лисковая подсистема	

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски LFF 3,5" 24

Количество отсеков под жесткие диски



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

 Количество отсеков 3,5"
 24

 Тип поддерживаемых дисков
 SATA

 Порт backplane
 mSAS

 Количество портов backplane
 2

Наличие салазок для жестких дисков Да

Управление и мониторинг

Management порт 1000BaseT

Питание

 Блоки питания
 2

 Мощность блоков питания, Вт
 770

Напряжение питания ~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера 3U

Диапазон рабочих температур, °С от 10 до 35