





Cambium Абонентская станция ePMP 1000, 6.4ГГц, в комплекте с блоком питания (EU cord)

C060900A221A

Описание

Абонентская станция Cambium Networks C060900A221A ePMP 1000 Connectorized Radio outdoor-исполения без интегрированной антенны (без GPS синхронизации) предназначен для построения сетей широкополосного беспроводного доступа в диапазоне 6 ГГц и предлагает до 150+ Мбит реальной пропускной способности.

Основные особенности устройства:

Использование 2x2 MIMO-OFDM технологии позволяет обеспечить высокую скорость и качество радиосвязи как в пределах прямой видимости (LOS) и за пределами прямой видимости (nLOS);

Пропускная способность: до 150+ Мбит/с;

128-битное AES-шифрование;

Диапазон работы 6 ГГц;

Ширина полосы пропускания канала 20/40 МГц;

Каждый модуль может быть сконфигурирован как точка доступа (AP), абонентский модуль (CPE) или транзитный модуль (PTP);

Встроенное управление качеством обслуживания для приоритизации передачи голосовой и видеоинформации;

Максимальный радиус действия 20 км;

еРМР - уникальная платформа беспроводного широкополосного сетевого доступа операторского класса сочетает в себе проверенные на практике преимущества решений компании Cambium Networks, такие как надежность, безопасность, масштабируемость, высокую пропускную способность и удобство доступа, соответствующие современным стандартам качества, а так же максимально низкую стоимость оборудования.

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	6
Стандарт радио в основе	802.11n
Пропускная способность,Мбит/с	200
Поддержка МІМО	2x2
Скорость порта Ethernet	1 Gbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	Passive



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

GPS- синхронизация Нет

Тип разъема RP-SMA