



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тестер для сети/видеокамер OMNY ACC T2

OMNY ACC T2

Описание

OMNY ACC T2 - многофункциональный тестер для получения и настройки изображения с IP, аналоговых (AHD, CVI, TVI) камер. Помимо настройки изображения данная модель поддерживает функции для диагностики и выявления неисправностей коаксиального и витопарного кабеля различной конструкции (UTP/FTP/STP cat.5e, cat.6e).

Функциональные возможности и преимущества:

Наличие разъемов RJ-45, BNC, HDMI, DC12V

PoE для тестирования IP камер без подключения к внешнему питанию. Выходная мощность PoE - 48В, максимальная мощность - 24Вт. Также имеется разъем DC12V 2A для питания камер

HDMI для настройки видеорегистратора без монитора

Встроенные ПО для подключения по ONVIF и воспроизведения RTSP

Цифровой мультиметр для получения информации о потребляемой мощности (в Ваттах) камерой

Ping-тест в локальной/интернет сети

Встроенный DHCP-сервер

Диагностика линии и выявление неисправности: обрыв, короткое замыкание, помехи от соседних проводов, обратное соединение

Технические характеристики

Тип оборудования	Тестер
Тип коннектора	RJ-45
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at
Интерфейсы	HDMI
	BNC
	Ethernet