



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP камера Dahua DH-IPC-K15AP
миникуб 1.3Мп, объектив
2.8мм, PoE, 12В, microSD,
микрофон/динамик, DWDR, ИК
до 10м

DH-IPC-K15AP

Описание

Сетевая камера видеонаблюдения Dahua DH-IPC-K15AP миниатюрная, но достаточно мощная для качественной локальной съемки в помещениях. Сохраняет все методы корректировки параметров изображения, доступные более серьезным аналогам:

- DWDR (50 дБ) - опция расширения динамического диапазона для компенсации засветки или затемненности различных участков каждого кадра. Применяется для сохранения контраста и реальной градации оттенков.

- 3D Noise Reduction - метод трехмерного шумоподавления, который позволяет создать качественное изображение без помех при съемке в темноте. Интеллектуальное перемешивания кадров уже не предусматривает искажений при записи динамического видео.

- Автоматические и ручные настройки усиления и баланса белого.

- PIR - технология пассивных инфракрасных датчиков, которые могут индцировать различные действия при определении движения объектов в зоне осмотра.

В корпус камеры встроены микрофон и динамик для записи и передачи звукового сигнала в форматах G.711a(u) или PCM. Там же размещен тревожный вход и выход.

Общие

Характеристики хранилища

microSD 1-128Гб

Общее



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип камеры	офисная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	10

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1; PIR датчик

Аналитика

Базовая аналитика	пересечение линии/вторжение в область
-------------------	---------------------------------------

Изображение и аудио

WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.5
ВидеоКодек	H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	1.3
Аудио интерфейсы	динамик / микрофон

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Горизонтальный угол обзора, °	92


PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	5

Эксплуатация



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Пылевлагозащита	нет
-----------------	-----

Вандалостойкость	нет
------------------	-----

Работа при температуре ниже -40°C	нет
-----------------------------------	-----

Сеть

Wi-Fi в камере	2.4ГГц
----------------	--------