



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Уличная HDCVI видеокамера
DAHUA DH-HAC-HFW2231RP-Z-
IRE6 2.1Мп, 1080p, мотор.
объектив 2.7мм-13.5мм, ИК до
60м, 12В, WDR, IP67

DH-HAC-HFW2231RP-Z-IRE6

Описание

DH-HAC-HFW2231RP-Z-IRE6 - профессиональная цилиндрическая видеокамера формата HDCVI, которая устанавливается как внутри помещения, так и за его пределами. 2.1Мп CMOS матрица 1/2.8" камеры работает с разрешением 1080P при частоте кадров 25к/с. Максимальная дальность передачи сигнала видео формата HDCVI по коаксиальному кабелю - 800 метров, через кабель UTP - 300 метров. Для наблюдения в условиях плохой освещенности камера переходит в черно-белый режим и включается ИК-подсветка - это позволяет получать хорошую картинку на расстоянии до 60 метров.

Технология Smart ИК обеспечивает единообразную яркость черно-белого изображения при низкой освещенности. Особенностью такой подсветки является регулирование интенсивности инфракрасных светодиодов камеры для компенсации расстояния до объекта, предотвращает засветку объекта. Также камера имеет моторизованный объектив с электроприводом и переменным фокусным расстоянием от 2.7мм до 13.5мм, обеспечивающий дистанционное изменение угла зрения камеры в пределах 102°~29° по горизонтали.

Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 типов сигнала: видео, аудио, управление и питание по коаксиальному кабелю. Двухполосная передача данных позволяет камере HDCVI взаимодействовать с HCVR, передавая информацию о событиях или управление. Технология HDCVI гарантирует передачу в режиме реального времени на большом расстоянии без каких-либо потерь.

Внедренная ведущая в индустрии технология WDR, позволяет достигать яркие кадры при условиях большой интенсивности контрастности освещения. Расширенный диапазон WDR (120дБ) оптимизирует



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

как яркие, так и темные участки кадра, и обеспечивает качественное изображение при сильной засветке кадра.

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры буллет
Формат выходного сигнала камеры TVI/CVI/AHD/CVBS
Размер матрицы, дюйм 1/2.8
ИК-подсветка до, м 60

Аналитика

Базовая аналитика нет

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк 0.005
ВидеоКодек нет
Макс. разрешение, Мп 2
Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм 13.5; 2.7
Тип объектива моторизованный
Диафрагма фиксированная
Апертура, F F1.3
Горизонтальный угол обзора,° 102-29

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище нет
Тревожный вход/выход нет

Питание



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

12В DC

Потребляемая мощность, Вт

14.1

Эксплуатация

Пылевлагозащита

IP67

Вандалостойкость

нет

Работа при температуре ниже -40°C

нет

Рабочая температура, °C

от -40 до 60

Сеть

Wi-Fi в камере

нет