ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Уличная HDCVI видеокамера DAHUA DH-HAC-HFW2231RP-Z-IRE6 2.1Мп, 1080p, мотор. объектив 2.7мм-13.5мм, ИК до 60м, 12В, WDR, IP67

DH-HAC-HFW2231RP-Z-IRE6

Описание

DH-HAC-HFW2231RP-Z-IRE6 - профессиональная цилиндрическая видеокамера формата HDCVI, которая устанавливается как внутри помещения, так и за его пределами. 2.1Мп CMOS матрица 1/2.8" камеры работает с разрешением 1080P при частоте кадров 25к/с. Максимальная дальность передачи сигнала видео формата HDCVI по коаксиальному кабелю - 800 метров, через кабель UTP - 300 метров. Для наблюдения в условиях плохой освещенности камера переходит в черно-белый режим и включается ИК-подсветка - это позволяет получать хорошую картинку на расстоянии до 60 метров.

Технология Smart ИК обеспечивает единообразную яркость черно-белого изображения при низкой освещенности. Особенностью такой подсветки является регулирование интенсивности инфракрасных светодиодов камеры для компенсации расстояния до объекта, предотвращает засветку объекта. Также камера имеет моторизованный объектив с электроприводом и переменным фокусным расстоянием от 2.7мм до 13.5мм, обеспечивающий дистанционное изменение угла зрения камеры в пределах 102°~29° по горизонтали.

Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 типов сигнала: видео, аудио, управление и питание по коаксиальному кабелю. Двухполосная передача данных позволяет камере HDCVI взаимодействовать с HCVR, передавая информацию о событиях или управление. Технология HDCVI гарантирует передачу в режиме реального времени на большом расстоянии без каких-либо потерь.

Внедренная ведущая в индустрии технология WDR, позволяет достигать яркие кадры при условиях большой интенсивности контрастности освещения. Расширенный диапазон WDR (120дБ) оптимизирует как яркие, так и темные участки кадра, и обеспечивает качественное изображение при сильной засветке кадра.

Общие

Характеристики хранилища	нет

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	TVI/CVI/AHD/CVBS
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	60

Аналитика

Базовая аналитика	нет

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.005
ВидеоКодек	нет
Макс. разрешение, Мп	2
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	13.5; 2.7
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.3
Горизонтальный угол обзора,°	102-29

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	12В DC
Потребляемая мощность, Вт	14.1

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60

Сеть

Wi-Fi в камере	нет