ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

HDCVI уличная камера Dahua DH-HAC-HFW1220RP-VF 2Мп, 1080p, вариообъектив 2.7мм-13.5мм, ИК до 30м, 12В, IP67, DWDR

DH-HAC-HFW1220RP-VF

Описание

DH-HAC-HFW1220RP-VF — это модель профессиональной камеры наружного наблюдения в металлическом корпусе с высокой детализацией изображения для построения эффективных систем видеонаблюдения за объектами снаружи зданий. Данная модель является универсальной в отношении оборудования, с которым возможно ее применение, благодаря поддержке всех современных стандартов с аналоговой передачей сигнала , а также старого аналогового стандарта с его максимальным разрешением. Помимо этого, одной из ключевых особенностей этой модели наружной видеокамеры является оснащение ее объективом с изменяемым фокусным расстоянием и мощной инфракрасной подсветкой для ночного наблюдения. Рассматриваемая модель наружной видеокамеры станет отличным решением для построения эффективной системы видеонаблюдения с настройкой оптимального захвата изображения и очень хорошей его детализацией.

Общие

Характеристики хранилища	нет

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	TVI/CVI/AHD/CVBS
Размер матрицы, дюйм	1/2.9
ИК-подсветка до, м	30

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Аналитика

Базовая аналитика	нет

Изображение и аудио

WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.02
ВидеоКодек	нет
Макс. разрешение, Мп	2
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.7; 13.5
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.3
Горизонтальный угол обзора,°	104-28

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4.2

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60

Сеть

Wi-Fi в камере	нет