ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

HDCVI купольная вариофокальная камера Dahua DH-HAC-HDBW1200RP-VF-S3A 2Мп, 1080p, вариообъектив 2.7мм-13.5мм, ИК до 30м, DC12В, IP67,IK10

DH-HAC-HDBW1200RP-VF-S3A

Описание

Видеокамера с 2Мп сенсором с отличным соотношением цена- качество. Камера обладает поддержкой мультиязычной OSD меню и обладает возможностью переключения режимов HD и SD.

Технология HDCVI поддерживает передачу 4х типов сигналов по одному коаксиальному кабелю, а именно, видеосигнал, аудиосигнал, данные и питание. Двунаправленная передача сигналов позволяет HDCVI камерам взаимодействовать с HCVR/XVR, например, для передачи тревожных сигналов и PTZ команд. Кроме того, поддержка технологии PoC делает систему более гибкой с точки зрения проектирования. Технология HDCVI обеспечивает передачу данных на большие дистанции в режиме реального времени.

Камера поддерживает все актуальные видеоформаты на сегодняшний день: HDCVI, AHD, HDTVI и CVBS. Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) является технологией, которая обеспечивает необходимую однородную яркость в Ч/Б режиме в условиях полной темноты. Технология подстраивает интенсивность ИК подсветки для компенсации расстояния до наблюдаемого объекта. Также технология позволяет исключить ситуацию с перенасыщением светом для объекта, расположенного на близкой дистанции.

Камера обладает сертификатами IP67 и IK10. Тем самым, устройство невосприимчиво к пыли и имеет повышенную защиту от воды.

Общие

Характеристики хранилища	нет

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	TVI/CVI/AHD/CVBS
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
ИК-подсветка до, м	30

Аналитика

Базовая аналитика	нет

Изображение и аудио

WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.02
ВидеоКодек	нет
Макс. разрешение, Мп	2
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.7; 13.5
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.3
Горизонтальный угол обзора,°	106-30

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	12В DC
Потребляемая мощность, Вт	3.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60

Сеть

Wi-Fi в камере	нет