



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Купольная IP видеокамера
DAHUA DH-IPC-HDBW5231RP-ZE
2Мп, мотор.объектив 2.7мм-
13.5мм, 1080р, ИК до 50м,
WDR, аудио вх/вых, Micro SD,
DC12В/ePoE, IK10

DH-IPC-HDBW5231RP-ZE

Описание

DH-PC-HDBW5231RP-ZE - видеокамера IP купольная, построена на матрице 1/2,8" 2Мп STARVIS™ CMOS с моторизованным объективом 2,7-13,5мм.

Поддерживает технологию кодирования H.265, предоставляя высокоэффективное сжатие видеоконтента, что позволяет уменьшить ширину используемого канала и глубину архива, энергоэффективный дизайн в целях повышения системы мониторинга. Обеспечивает превосходное качество изображения и эффективную систему оповещения о событиях. Имеет защиту оболочки IP67 и антивандальную защиту IK10.

Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR(120dB) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.

Общие

Характеристики хранилища	1-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
--------------------------	---------------------------------------

Общее

Тип камеры	купольная
------------	-----------

Формат выходного сигнала камеры	IP
---------------------------------	----

Размер матрицы, дюйм	1/2.8
----------------------	-------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

ИК-подсветка до, м	50
--------------------	----

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии, детекция лиц
-------------------	--

Изображение и аудио

Улучшение изображения	BLC / AGC / RoI / 3D DNR
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.006
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/SP)
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	50/60кc (1920x1080)
Второй поток	50/60кc D1
Третий поток	25/30кc (1920x1080)
Аудио интерфейсы	аудиовыход / аудиовход

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.7-13.5
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.4
Горизонтальный угол обзора, °	101-31


Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	8.5

Эксплуатация



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -30 до 60
Размеры, мм	Ø 122 × 88.9
ВЕС, КГ	0.5
Материал корпуса	Металл

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----