



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера OMNY BASE miniDome4-WDU миникупольная 4Мп (2592x1520) 18к/с, 2.8мм, F1.8, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 25м, EasyMic, WDR 120dB, USB2.0

OMNY miniDome4-WDU

Общие

Характеристики
хранилища

USB 2.0 от 8Гб

Общее

Тип камеры

купольная

Формат выходного
сигнала камеры

IP

Размер матрицы,
дюйм

1/3

Матрица

OV4689

Процессор

3516DV100

ИК-подсветка до, м

25

Управляемая ИК-
подсветка из WEB

нет

ANR

нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC

нет

Количество
пользователей

8

Одновременных
подключений

8

ПО для ПК

бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	USB
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика


Базовая аналитика	детектор движения и саботажа
-------------------	------------------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	AGC / Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / LDC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	2592x1520 20кс
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс
Третий поток	4Мп (MJPEG, 1-5кс)
Битрейт	H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с
Аудио интерфейсы	EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Апертура, F F1.8

Горизонтальный угол
обзора,° 92

Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение
данных нет

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12В DC

Потребляемая
мощность, Вт 4

Защита от
статических разрядов до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость нет

Работа при
температуре ниже -
40°C нет

Рабочая температура,
°C от -40 до 60

Холодный старт, C от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø94 x 80

ВЕС, КГ 0.45

Материал корпуса Металл

Комплект поставки
Камера - 1 шт
Влагозащитный колпачок - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Компакт-диск - 1 шт
Саморез с дюбелем - 3 шт
Шестигранник - 1 шт