ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP Видеорегистратор Dahua DHI-NVR2208-4KS2 8-ми канальный, до 8Мп, до 80Мбит/с, 2HDD до 6Тб, аудио вх./вых., HDMI, VGA, 2 порта USB2.0

DHI-NVR2208-4KS2

Описание

DHI-NVR2208-4KS2
- сетевой видеорегистратор на 8 каналов в стильном пластиковом корпусе предназначен для организации многофункциональной системы видеонаблюдения малых и средних размеров. Разрешение прямой трансляции или воспроизведения доходит до 8Мп. Вывод информации на монитор телевизора или ПК осуществляется через порты HDMI и VGA. Запись возможна на 2 жестких диска объемом до 6Тб каждый или на внешние устройства через USB порт.

Современный процессор поддерживает сжатие H.265, что позволит сэкономить до 50% емкости HDD. Улучшенный пользовательский интерфейс, удобное управление при помощи мыши. Удаленное управление и контроль с мобильного телефона или компьютера, быс
трое копирование тревожных событий – идеально подходит для широкого спектра применений, таких как домашняя безопасность, школы, маленькие офисные помещения.

NVR совместим с многими устройствами сторонних производителей. Открытая архитектура поддерживает многопользовательский доступ и совместим с протоколом ONVIF 2.4
позволяющий взаимодействовать с IP камерами других производителей.

Разрешение 4K позволяет отобразить на экране примерно в 4 раза больше информации, чем при режиме FullHD 1080P (который до недавнего времени считался эталонным). Разрешение 4K улучшает качество изображении при приближении сцены для просмотра или записи с больших площадей. ANR
(Технология автоматического дополнения архива).

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

При обрыве сетевого соединения с видеорегистратором видеокамера начинает запись архива на встроенную карту памяти SD, а при восстановлении соединения передает записанный архив на видеорегистратор и восполняет пропуск.

ANR
(Технология автоматического дополнения архива).
При обрыве сетевого соединения с видеорегистратором видеокамера начинает запись архива на встроенную карту памяти SD, а при восстановлении соединения передает записанный архив на видеорегистратор и восполняет пропуск.

Общее

Каналов IP камер	8
Поддержка видеоаналитики камер	DAHUA

Подключения и интерфейсы

Учетные записи пользователей	128
Видеовыход	1xVGA
Аудио вход/выход	1/1
USB	2 x USB2.0
Интеграция	ONVIF PROFILE S/SDK/CGI
Бесплатное ПО для ПК	Smart PSS(Windows, MAC)
Приложение для смартфона	gDMSS, iDMSS

Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA	2
Максимальный объем HDD, Тб	6

Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп	8
Видео кодек	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG

Эксплуатация

Монитор	1

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рабочая температура, °C	от -10 до 55

Сеть

Сетевые интерфейсы	1x100BASE-T
Протоколы сетевые	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Поддержка IP камер, DVR, NVS Dahua и т.д.), P2P