



HDCVI уличная камера Dahua  
DH-HAC-HFW1220RP-0280B  
2Мп, 1080p, фикс.объектив  
2.8мм, ИК до 20м, 12В, IP67,  
DWDR

DH-HAC-HFW1220RP-0280B

## Описание

DH-HAC-HFW1220RP-0280B - цилиндрическая мультиформатная камера видеонаблюдения 1080P для уличной установки с интеллектуальной ИК-подсветкой дальностью до 20 метров. Переход видеокамеры в ночной режим происходит автоматически: при сработке встроенного датчика освещенности в темное время суток, включается светодиодная ИК-подсветка и камера переходит в черно-белый режим, тем самым обеспечивая передачу четкой картинки такой же детализации, как и в дневное время суток.

Камера работает на матрице 1/2.9" CMOS в четырёх режимах: AHD/TVI/CVI/аналог, способна передавать видеосигнал в режиме реального времени на расстояние до 800 метров (1080P) и до 1200 метров (720P) по коаксиальному кабелю без каких-либо потерь. Также возможна передача сигналов через UTP кабель до 300 метров (1080P) и 450 метров (720P). Переключение производится через OSD меню или UTC контроллер.

Температурный режим эксплуатации от -40°C до +60°C. Чувствительность камеры составляет 0.02 Люкс/F2.0. Камера оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2.8мм. Коррекция видеоизображения, снятого в сложных условиях, производится с помощью опций электронной обработки сигнала: 2D DNR, DWDR. Камера позволит настроить систему безопасности предприятия и постоянно контролировать объект.

## Общие

Характеристики хранилища	нет
--------------------------	-----

## Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	TVI/CVI/AHD/CVBS
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
ИК-подсветка до, м	20

## Аналитика

Базовая аналитика	нет
-------------------	-----

## Изображение и аудио

WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.008
ВидеоКодек	нет
Макс. разрешение, Mp	2
Аудио интерфейсы	без аудио

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Горизонтальный угол обзора, °	103

## PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

## Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

## Питание

Питание	12В DC
Потребляемая мощность, Вт	3.5



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет

## Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----