



Мини-купольная пластиковая IP видеокамера DH-IPC- HDPW1420FP-AS-0280B 4Мп (уценка)

DH-IPC-HDPW1420FP-AS-0280B
(уценка)

Описание

1/3" 4Мп CMOS прогрессивной развертки
Поддержка кодеков H.264&MJPEG
До 20к/с на 4 Мп(2688×1520), 25/30к/с на
3Мп(2304×1296)
Чувствительность: 0.01Лк/F2.0 (цвет), 0Лк/F2.0 (ИК
вкл.)
ИК-подсветка до 20м
День/Ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
Множественное подключение для мониторинга: Веб-
интерфейс, CMS (DSS/Smart PSS) & Мобильные
телефоны (DMSS)
2.8мм объектив
Встроенный микрофон
Аудио вх/вых: 1/1
Тревожный вх/вых: 1/1
Поддержка Micro SD
IK10, IP67, PoE

Общие

Характеристики хранилища

1-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры

купольная

Формат выходного сигнала камеры

IP

Размер матрицы, дюйм

1/3

ИК-подсветка до, м

20

Аналитика

Базовая аналитика

Обнаружение движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения	HLC / 3D DNR / BLC
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	20кс (2560x1440) 25/30кс (2304x1296)
Второй поток	25/30кс D1
Третий поток	20кс (1280x720)
Аудио интерфейсы	микрофон

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	106

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -30 до 60
Размеры, мм	Ø 106 x 50.3
ВЕС, КГ	0.3



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сеть

Wi-Fi в камере

нет