



HDCVI камера Dahua DH-SD49225I-HC-S3 скоростная PTZ 2Мп с 25х зумом, Starlight, WDR 120дБ, 1080р, ИК-подсветка до 100м, IP66, DC12В

DH-SD49225I-HC-S3

Общие

Характеристики хранилища

нет

Общее

Тип камеры

скоростная поворотная

Формат выходного сигнала камеры

TVI/CVI/AHD/CVBS

Размер матрицы, дюйм

1/2.8

ИК-подсветка до, м

100

Аналитика

Базовая аналитика

нет

Изображение и аудио

WDR

WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк

0.005

ВидеоКодек

нет

Макс. разрешение, Мп

2

Аудио интерфейсы

аудиовход

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм

4.8; 120

Тип объектива

трансфокатор



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.6
Горизонтальный угол обзора, °	59.2-2.4

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	12В DC
Потребляемая мощность, Вт	20

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----