



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

# Патчкорд оптический LC/APC-SC/APC SM 3 метра, 2мм

## SNR-PC-LC/APC-SC/APC-3m (2,0)

### Описание

Оптический патчкорд предназначен для подключения функциональных блоков оптического телекоммуникационного оборудования между собой и к оптическому распределительному оборудованию (кроссу). Оптический патчкорд

#### **LC/APC - SC/APC**

представляет собой отрезок симплексного оптического кабеля длиной 3 метра и внешним диаметром 3мм, оконцованный с одной стороны коннектором LC и SC - с другой, тип полировки UPC (Ultra Physical Contact).

Наружная оболочка оптического кабеля изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Преимуществом патчкордов LC-SC является надежность разъемного соединения и малый уровень прямых потерь.

#### **Основные характеристики:**

- Малые вносимые потери;
- Малое отражение;
- Хорошая воспроизводимость;
- Хорошая заменяемость;
- Высокая температурная стабильность.

#### **Область применения:**

- Абонентское телевидение, FTTH, LAN;
- Волоконо-оптические датчики;
- Оптоволоконные системы передачи данных;
- Оптоволоконные сети доступ;
- Оборудование для диагностики.

### Технические характеристики

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Тип патчкорда                | Распределительный (Simplex) |
| Тип волокна                  | SM (G.652.D)                |
| Тип коннектора А             | LC                          |
| Тип коннектора В             | SC                          |
| Тип полировки коннектора А   | APC                         |
| Тип полировки коннектора В   | APC                         |
| Материал пластика            | Соответствует UL94V-0       |
| Длина патч-корда, м          | 3                           |
| Диаметр кабеля, мм           | 3,0                         |
| Материал оболочки            | LSZH                        |
| Цвет оболочки                | Желтый                      |
| Типичные вносимые потери, дБ | 02±01                       |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Максимальные вносимые потери, дБ | 0,5            |
| Воспроизводимость, дБ            | $\leq 0,10$    |
| Заменяемость, дБ                 | $\leq 0,20$    |
| Обратное отражение, дБ           | $\geq 50$      |
| Минимальный радиус изгиба, мм    | 30             |
| Количество подключений           | Более 1000 раз |

## Диапазоны температур

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Температура хранения, °C     | от -40 до 70 |
| Температура эксплуатации, °C | от -20 до 70 |