



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Видеокамера UNV IPC2125SR3-ADUPF40

UNV IPC2125SR3-ADUPF40

Общие

Характеристики
хранилища нет

Общее

Тип камеры буллет
Формат выходного
сигнала камеры IP
Размер матрицы, дюйм 1/2.7
ИК-подсветка до, м 30

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход
BNC нет
Локальное хранилище нет
Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения, детекция лиц, обнаружение вторжения, пересечения линии,
входа/выхода из области, подсчет людей

Изображение и аудио

Улучшение изображения BLC / 3D DNR / HLC
WDR WDR 120dB
Мин. освещенность
цвет, Лк 0.005
ВидеоКодек H.264/H.264B/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп 5
Первый поток 20/25кс (2592 x 1944)
30кс (2560 x 1440)
Второй поток 30кс (1920x1080)
Третий поток D1 (720*576) 30 к/с
Аудио интерфейсы микрофон



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.6
Горизонтальный угол обзора,°	79.7

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	6

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -35 до 60
Размеры, мм	157.3 x 62.4 x 63
ВЕС, КГ	0.45

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----