



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Видеокамера UNV IPC2322EBR5-DPZ28-C

UNV IPC2322EBR5-DPZ28-C

Общие

Характеристики
хранилища microSD 1-256Гб

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до,
м 50

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

Локальное
хранилище MicroSD

Тревожный
вход/выход 1/1

Аналитика

Базовая
аналитика Обнаружение движения, детектор саботажа, детекция лиц, обнаружение вторжения,
пересечения линии, входа/выхода из области, подсчет людей, детекция звуковых событий

Изображение и аудио

Улучшение
изображения 3D DNR / HLC / BLC

WDR WDR 120dB

Мин.
освещенность
цвет, Лк 0.002



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

ВидеоКодек	H.264/H.264B/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	30кс (1920x1080)
Второй поток	30кс (1920x1080)
Третий поток	D1 (720*576) 30 к/с
Аудио интерфейсы	аудиовход

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8-12
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.6
Горизонтальный угол обзора, °	94-28

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	9

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -35 до 60
Размеры, мм	253.4 x 86 x 71.7
ВЕС, КГ	1.0
Материал корпуса	Металл



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сеть

Wi-Fi в камере нет