



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поворотная камера OMNY F15A x30 v2 5Мп с 30х оптическим увеличением с ИК подсветкой, наст. кроншт в комплекте, 24VAC

OMNY F15A x30 v2

Общие


Характеристики хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Особенность	высокая чувствительность
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	200
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	10
ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Браузеры	IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1

Аналитика


Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука
-------------------	--

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / Режим "Коридор" / RoI / WDR WDR 140dB / EIS / SMART IR / HLC / DEFOG / BLC / AGC
WDR	WDR 140dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.002
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	5
Первый поток	2048x1536 30кc; 2592x1520 25кc; 2592x1944 18кc; 2560x1920 20кc
Второй поток	4CIF 30кc
Третий поток	4CIF 30кc
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, BP): 128-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	4.7; 141



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Оптическое увеличение, кратность	30
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.5-F4.0
Горизонтальный угол обзора, °	69.5-2.7

Сеть


Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	24В AC; 802.3bt
Потребляемая мощность, Вт	39
Защита от статических разрядов	до 6000В
Грозозащита	до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 70
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размеры, мм Ø222 x 372

ВЕС, КГ 5.2

Материал корпуса корпус камеры - металл, декоративная окантовка объектива - пластик

Комплект поставки	Камера - 1шт
	Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт
	Настенный кронштейн - 1шт
	Страховочный карабин - 1шт
	Анкерный болт с гайкой - 4шт
	Шестигранник - 1шт
	Клеммник - 1шт
	Трафарет для сверления - 1шт
Блок питания 24V AC - 1шт	