

## Поворотная камера OMNY F1S5A x30 v2 5Мп с 30х оптическим увеличением с ИК подсветкой, наст. кронш в комплекте, 24VAC

OMNY F1S5A x30 v2

### Общие

Характеристики хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

### Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Особенность высокая чувствительность

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 450

Управляемая ИК-подсветка из WEB да

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY

### Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 32

Одновременных подключений 10

ПО для ПК NetVideo (Windows)

Приложение для смартфона VideoSight (iOS / Android)

Браузеры IE выше 8.0

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход 8/2

RS485/RS232 1/0

## Аналитика

Базовая аналитика Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука

## Изображение и аудио

Улучшение изображения WDR WDR 140dB / HLC / AGC / SMART IR" / 3D DNR / ROI / DEFOG / BLC

WDR WDR 140dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.002

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.001

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 5

Первый поток 2592x1944 30кк; 2592x1520 30кк; 2560x1920 30кк; 2048x1536 30кк

Второй поток 4CIF 30кк

Третий поток 1080p 30кк

Битрейт H.265/H.264(HP, MP, BP): 128-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с

Аудио интерфейсы аудиовыход / аудиовход

АудиоКодек G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

## Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние 141; 4.7  
объектива, мм

Оптическое увеличение, кратность	30
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.5-F4.0

Горизонтальный  
угол обзора, °

69.5-2.7
----------

## PTZ

Стеклоочиститель да

## Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

## Питание

Питание	24В AC
Потребляемая мощность, Вт	39
Защита от статических разрядов	до 6000В
Грозозащита	до 4000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 70

Холодный старт, от -40  
С

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø222 x 372

BEC, КГ 5.3

Материал корпуса корпус камеры - металл, декоративная окантовка объектива - пластик

Комплект поставки  
Камера - 1шт  
Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт  
Настенный кронштейн - 1шт  
Страховочный карабин - 1шт  
Анкерный болт с гайкой - 4шт  
Шестигранник - 1шт  
Клеммник - 1шт  
Трафарет для сверления - 1шт  
Блок питания 24V AC - 1шт