



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера Dahua DH-SD50230T-HN скоростная купольная поворотная EcoSavy 2 2Мп с 30х оптическим увеличением ,PoE+ (б/у, после СЦ)

DH-SD50230T-HN (б/у, после СЦ)

Описание

- > Матрица 1/2.8" 2Мп CMOS
- > Мощный 30-кратный оптический зум
- > Трёхпоточность
- > Макс 25/30к/с на 1080р, 25/30/50/60к/с на 720р
- > Встроенная видеоаналитика (IVS)
- > Поддержка PoE+
- > IP67, IK10

Общие

Характеристики хранилища	1-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
--------------------------	---------------------------------------

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	0

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии, детекция лиц
-------------------	--

Изображение и аудио

Улучшение изображения	AGC / BLC / RoI / 3D DNR
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
ВидеоКодек	H.264



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	50/60кс (1280x720); 25/30кс (1920x1080)
Второй поток	25/30кс D1
Третий поток	25/30кс (1280x720)
Аудио интерфейсы	аудиовыход / аудиовход

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	4.5-135
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая
Апертура, F	F1.6-F4.4
Горизонтальный угол обзора, °	67.8-2.4

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	2/1

Питание

Питание	24В AC; 802.3at
Потребляемая мощность, Вт	23

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	Ø 186 x 253
ВЕС, КГ	2.5

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----