



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Уличная ip камера OMNY 222 PRO HD 2.0Мп, с ИК подсветкой, 2.8-12мм, PoE, USB, с кронштейном (после ремонта в сервисном центре) OMNY 222 PRO (после сервиса)


Описание

Камера	OMNY 222 PRO
Встроенная аналитика	Пересечение линии, охрана периметра
Матрица	1/2.8" Sony Exmor CMOS
Минимальное освещение	Цветное: 0.05Лк, Ч/Б: 0.001Лк, 0Лк (ИК)
Соотношение сигнал/шум	≥50dB
Компенсация засветки	BLC / HLC / WDR 100dB
Режим "День/ночь"	Двойной механический ИК фильтр
Улучшение изображения ночью	Smart IR
Дальность ИК-подсветки	до 30м
Аналоговый видеовыход для настройки	нет
Объектив	
В комплекте	Да
Фокусное расстояние, мм	2.8-12мм
Горизонтальный угол обзора	37.8-94.3°
Диафрагма	F1.2
Управление диафрагмой	АРД
Видео	
Графическое лого на изображении	Да, bmp 200*200px
Кодек	H.264(Baseline Profile, Main Profile)/MJPEG
Разрешение в пикселях, ГхВ	1080P/ 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) / VGA(640×480);



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Частота кадров, кс	Основной поток: 1080P/720P/ D1/CIF/ VGA(1~25кс), Дополнительный поток1: D1/CIF (1~25кс); Дополнительный поток2(для моб.клиентов): CIF 15кс
Битрейт	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 16Mbps
Аудио	
Вход	1
Выход	1
Аудиокомпрессия	G.711A, G.711U, ADPCM_D
Работа по сети	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Поддержка протоколов	MULTICAST, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, NTP, ONVIF
ONVIF	ONVIF Ver. 2.4.0 (порт подключения 8080)
RTSP	rtsp://ЛОГИН>:ПАРОЛЬ>@ (1- главный, 2- дополнительный)
Браузеры	IE, Chrome, Yandex browser, FireFox
Макс. кол-во пользователей одновременно	4
Смартфоны	iOSAndroid
Дополнительно	
SD карта	Нет, есть USB
Тревожный вход	Нет
RS485	Нет
RS232	Нет
Совместимость с регистраторами SNR	Да, детектор движения поддерживается
Электропитание	
Блок питания в комплекте	Нет. Список рекомендуемых.
Входное напряжение, V	12V±10%/1A
Поддержка PoE	Да, PoE 802.3af class3
Потребляемая мощность, Вт	до 13
Защита от статических разрядов	до 5000В



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Защита от статических разрядов	до 6000В
Монтаж	
Кронштейн в комплекте	Да, для настенного или потолочного монтажа, шарнирный, со сквозной проводкой кабеля.
Эксплуатационные параметры	
Степень защиты	IP67
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +70
Допустимая влажность	0%~95%
Размеры, мм	220×93×85
Вес, кг	1.5