



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP камера Dahua DH-IPC-HFW5431EP-ZE уличная 4Мп, WDR, мотор.объектив 2.7-13.5мм, тревожные и аудио входы/выходы, ИК до 50м, IP67, ePoE, DC12В

DH-IPC-HFW5431EP-ZE

Описание

Общие

Характеристики хранилища 1-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	50

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии, детекция лиц
-------------------	--

Изображение и аудио

Улучшение изображения	BLC / AGC / RoI / 3D DNR
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.03
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	25/30кс (2688×1520)
Второй поток	25/30кс D1



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Третий поток	25/30кс (1920x1080)
Аудио интерфейсы	аудиовыход / аудиовход

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.7-13.5
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.4
Горизонтальный угол обзора, °	106-31

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	2/1

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	13

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -30 до 60
Размеры, мм	273.3 × 95 × 95
ВЕС, КГ	1.11
Материал корпуса	Металл

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----