



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Мультиформатная купольная мини камера Dahua DH-HAC-HDW1220EMP-A-0360B 2Мп, 1080р до 25к/с, 3.6мм, ИК до 50м, 12В, IP67

DH-HAC-HDW1220EMP-A-0360B

Описание

DH-HAC-HDW1220EMP-A-0360B - купольная мультиформатная камера видеонаблюдения 1080р для уличной установки с ИК-подсветкой дальностью до 50 метров. Работает на матрице 1/2.9" CMOS в четырёх режимах: AHD/TVI/CVI/аналог, способна передавать видеосигнал на расстояние до 800 метров. Чувствительность камеры составляет 0.02 Люкс/F2.0. Камера оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 3.6мм. Коррекция видеоизображения, снятого в сложных условиях, производится с помощью опций электронной обработки сигнала: 2D DNR, DWDR.

В идеокамера с 2Мп сенсором с отличным соотношением цена- качество. Камеры данной серии также обладают поддержкой мультиязычной OSD меню и обладает возможностью переключения режимов HD и SD.

Технология HDCVI поддерживает передачу 4-х типов сигналов по одному коаксиальному кабелю, а именно, видеосигнал, аудиосигнал, данные и питание. Двухнаправленная передача сигналов позволяет HDCVI камерам взаимодействовать с HCVR/XVR, например, для передачи тревожных сигналов и PTZ команд.

Камера поддерживает все актуальные видеоформаты на сегодняшний день: HDCVI, AHD, HDTVI и CVBS. Переключение форматов осуществляется посредством OSD меню видеорегистратора или через контроллер PFM820. Данная особенность позволяет использовать видеокамеры с регистраторами сторонних производителей.

Функция "Интеллектуальная ИК подсветка" является технологией, которая обеспечивает необходимую однородную яркость в ч/б режиме в условиях полной



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

темноты. Технология подстраивает интенсивность ИК подсветки для компенсации расстояния до наблюдаемого объекта. Также технология позволяет исключить ситуацию с перенасыщением светом для объекта, расположенного на близкой дистанции.

Камера обладает сертификатом IP67. Тем самым, устройство невосприимчиво к пыли и имеет повышенную защиту от воды. Поддержка $\pm 25\%$ допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 4кВ обеспечивает надёжную защиту.

Общие

Характеристики хранилища

нет

Общее

Тип камеры

купольная

Формат выходного сигнала камеры

TVI/CVI/AHD/CVBS

Размер матрицы, дюйм

1/2.9

ИК-подсветка до, м

50

Аналитика

Базовая аналитика

нет

Изображение и аудио

Улучшение изображения

BLC / 2D DNR

WDR

DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк

0.02

ВидеоКодек

нет

Макс. разрешение, Мп

2

Первый поток

25/50 кс @720P
25 кс @1080P

Аудио интерфейсы

микрофон

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм

3.6

Тип объектива

фиксированный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	82.8

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	12В DC
Потребляемая мощность, Вт	2.9

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	Ø 106 × 94
ВЕС, КГ	0.3
Материал корпуса	Металл

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----