





IP камера OMNY BASE LUNA2 офисная 2Мп (1920х1080) 30к/с, 2.8мм, F1.8, 802.3af A/B, 5B microUSB, ИК до 10м, встр.микр и динамик, DWDR, MicroSD до 128Гб

OMNY LUNA2

Описание

Интеграция:

Общие

Характеристики хранилища

8-128F6 MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры офисная

Формат выходного сигнала камеры

ΙP

Размер матрицы, дюйм

1/2.7

Матрица

AR0237

Процессор

3516CV300

ИК-подсветка до, м

10

Управляемая ИК-

нет

подсветка из WEB

нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

ANR

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

8





Одновременных подключений

8

ПО для ПК

бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для

смартфона

Без р2р

Браузеры

IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Локальное

хранилище

MicroSD

Тревожный

вход/выход

PIR датчик

RS485/RS232

нет

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения (цифровая детекция и пассивный ИК-датчик) и детектор саботажа

Изображение и аудио

Улучшение

изображения

BLC / DEFOG / Rol / 3D DNR / Режим "Коридор"

WDR

DWDR

Мин. освещенность

цвет, Лк

0.05

Мин. освещенность

ЧБ. Лк

0.005

ВидеоКодек

H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение,

Мп

2

Первый поток

1920х1080 25кс

Второй поток

4CIF/VGA/HVGA/CIF 25kc

Третий поток

1080p (MJPEG, 1-5κc)

Битрейт

H.264: 50-6000Кбит/с, MJPEG: 1000-6000Кбит/с

Аудио интерфейсы

динамик / микрофон

АудиоКодек

G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

2.8





Тип объектива фиксированный

Тип крепления

объектива

M12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.8

Горизонтальный угол

обзора,°

105

Сеть

IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, Протоколы сетевые

UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

FTP (без SD-карты только снимки)

Wi-Fi в камере 2.4ГГц

Питание

Питание 5B DC; 802.3af

Потребляемая

мощность, Вт

3

Защита от

статических разрядов

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

IP54 Пылевлагозащита

Вандалостойкость нет

Работа при

температуре ниже -

40°C

нет

Рабочая температура,

°C

от -10 до 60

Холодный старт, С нет

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø70 x 61.2

вес, кг 0.33

Материал корпуса пластик



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Комплект поставки

Камера - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Блок питания 5В USВ - 1 шт Кабель USB-microUSВ -1шт Патчкорд - 1шт Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 2 шт