



Точка доступа MikroTik RBLHG-60ad

RBLHG-60ad

Описание

LHG Lite60 – абонентское устройство от MikroTik с интегрированной решетчатой антенной. Работает в частотном диапазоне 58320–64800 МГц с использованием новейшего стандарта беспроводной связи 802.11ad, оснащено процессором QCA9531 с частотой 650 МГц, LAN-портом 10/100 Мбит (Fast Ethernet), имеющим поддержку получения питания посредством PoE стандарта Passive PoE 12—30 В; работает под управлением операционной системы RouterOS Level 3. Решетчатое исполнение отражателя гарантирует минимальную нагрузку от ветра что, в свою очередь снижает уровень вибрации и тем самым улучшает стабильность сигнала. Поддерживает Nv2 TDMA-протокол.

Используется в качестве абонентского устройства при подключении к wAP60G AP на дистанции до 500+ метров.

Область применения:

- CPE.

Комплект поставки:

- точка доступа;
- адаптер питания 24V, 0.38A;
- PoE инжектор;
- набор креплений.

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	60
Стандарт радио в основе	802.11ad
Пропускная способность, Мбит/с	100
Поддержка MIMO	2x2
Скорость порта Ethernet	100 Mbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет