



IP видеокамера HiWatch DS-I126, 1.3Mп, объектив 2.8-12мм, ИК до 30м

DS-I126

Общие

Характеристики хранилища

microSD 1-128Γ6

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного ΙP сигнала камеры

Размер матрицы, дюйм 1/3

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИКнет подсветка из WEB

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход

BNC

нет

MicroSD Локальное хранилище

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика

Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, детектор движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения DWDR / 3D DNR / BLC





WDR DWDR

Мин. освещенность цвет,

Лκ

0.01

ВидеоКодек H.264/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 1.3

Первый поток 1.3Мп 25кс

Битрейт Н.265/Н.264: 32-8000Кбит/с

Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

12; 2.8

Тип объектива моторизованный

Тип крепления объектива D14

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.2

Горизонтальный угол

обзора,°

98.4-30.2

Сеть

Протоколы сетевые DHCP, DNS, DDNS, FTP, HTTP, 802.1x, HTTPS, SMTP, NTP, UPnP, Bonjour, ICMP, SNMP,

RTSP, RTCP, RTP, IGMP, QoS, UDP, TCP/IP

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение данных NAS (NFS,SMB/CIFS)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая мощность,

Вт

7

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР66

Вандалостойкость

нет



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Работа при температуре

ниже -40°С

нет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм 95 x 105 x 258.9

BEC, KΓ 1.2

Камера - 1 шт

Комплект поставки

Компакт-диск - 1 шт

Шестигранник - 1 шт